

Perfil de aluminio para tiras de led (Instalación superficial)

Perfil aluminio anodizado **SUP3530-1** (1m) Cód. 1220000151
 Perfil aluminio anodizado **SUP3530-2** (2m) Cód. 2220000151




Perfil aluminio blanco **SUP3530-1-B** (1m) Cód. 1220000152
 Perfil aluminio blanco **SUP3530-2-B** (2m) Cód. 2220000152

Perfil aluminio negro **SUP3530-1-N** (1m) Cód. 1220000153
 Perfil aluminio negro **SUP3530-2-N** (2m) Cód. 2220000153

Juego tapas color gris **T3530-G**
 (bolsa 2 unidades sin agujero)
 Cód. 1220001151

Juego tapas color blanco **T3530-B**
 (bolsa 2 unidades sin agujero)
 Cód. 1220001152


Juego tapas color negro **T3530-N**
 (bolsa 2 unidades sin agujero)
 Cód. 1220001153




Características

- Perfil para instalación superficial
- Aleación de aluminio 6063 T5
- Fabricado en Europa
- Acabados en anodizado, blanco y negro
- Longitudes estándar de 2m y 1m
- Posibilidad de corte a medida e inglete
- Fijación mediante anclaje muelle metálico
- Tapas plásticas sin agujero
- Difusor de PMMA
- Apto para tiras de led de 20mm de anchura, IP 65 e IP67

Dimensiones



Anclaje metálico rígido **AMR-3530**



Anclaje metálico **AMS-SUP25**



Cubierta de aluminio **PLT3530**



Tipos de anclaje


Anclaje metálico rígido color gris **AMR-SUP25-G**
 Cód. 1220002133 Fijación mediante tornillo

Anclaje metálico suspendido **AMS-SUP25**
 Cód. 1220002233 Fijación suspendida

Cubierta deslizante **PLT3530-1-G** (1m) Cód. 1220002351
 Cubierta deslizante **PLT3530-2-G** (2m) Cód. 2220002351
 Cubierta deslizante **PLT3530-1-B** (1m) Cód. 1220002352
 Cubierta deslizante **PLT3530-2-B** (2m) Cód. 2220002352
 Cubierta deslizante **PLT3530-1-N** (1m) Cód. 1220002353
 Cubierta deslizante **PLT3530-2-N** (2m) Cód. 2220002353 (Embellecedor de perfil)

Tipos de difusores (fijación "click")

Difusor blanco



DB3314-1 (1m) Cód. 1220003142
DB3314-2 (2m) Cód. 2220003142