
30 W/m | **24V**

nuipek



CARACTERÍSTICAS

- Led 2835 0,5W alta luminosidad
- Ángulo de apertura 120º
- IRC > 80
- Alimentación 24Vdc
- Dimable (PWM)
- **PCB doble cara densidad (3 Oz)**
- Flexible y recortable
- **Rollos de 5m** (Máx. longitud a conectar)
- Vida útil: 50.000h
- ta: -20ºC... +40ºC
- tc: 60ºC
- 3 años de garantía

APLICACIONES

- Iluminación Técnica

NORMATIVA

- EN 62031
- EN 62471
- RoHS

CE


Datos técnicos

Referencia	Código	Color de la luz	lm/m	lm/W	LED/m	Grado IP
LN-30-6500-24V	1100000468	Blanco frío 6500K	4440	148	320	20
LN-30-4000-24V	1100000469	Blanco neutro 4000K	4350	145	320	20
LN-30-3000-24V	1100000470	Blanco cálido 3000K	4260	142	320	20
LN-30-2700-24V	1100000471	Blanco cálido 2700K	4140	138	320	20

Rango de tolerancia de la potencia y lm/m: ±10%

Dimensiones

IP20



(1) Distancia entre LED.


(2) Distancia entre puntos de corte (cada 8 x 2 LEDs).

(3) Rollo de 5m suministrado con cables de 15cm en ambos extremos, soldados y protegidos con termoretráctil. Adhesivo 3M óptimo para pegar sobre superficies lisas.




Perfiles Recomendados


SUP3530 Pág.82




LUM53 PEN Pág.83



EMP3314 Pág.87



EMP3324 Pág.88



LUM53 EMP Pág.90

